



ติดต่อผู้ขาย

บุญชัย 0859234029



กระบอกไฮดรอลิก

(HYDRAULIC CYLINDERS)

กระบอกสูบไฮดรอลิกแบบกลม หรือ บางทีนิยมเรียกว่า แบบกลมเชื่อม พบมากในงานโม่บាយ เช่น ไนตรเจน , เรือ , เครื่องบิน , รถขุดเจาะ เนื่องจากสามารถรับแรงดันได้สูงสุด 350 Bar ในรุ่น High Pressure โครงสร้างของกระบอกสูบชนิดนี้จะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ ขนาด 32 มิลลิเมตร ถึง 600 มิลลิเมตร ความยาวช่วงชัก (Stroke) ตั้งแต่ 10 มิลลิเมตร ถึง 2500 มิลลิเมตร

สินค้าของทางบริษัท

กระบอกยกท่อสวิต



ขนาด 50x28x300 mm.

กระบอกยกดันท่อส่งน้ำ



ขนาด 50x28x210 mm.

กระบอกหัวเกี่ยว



ขนาด 63x40x480 mm.

กระบอกดันน้ำส่งน้ำ



ขนาด 50x32x550 mm.

กระบอกหัวเกี่ยว



ขนาด 50x40x674 mm.



สินค้าของทางบริษัท

กระบอกเก็บซึ่งข้าวโพด



ขนาด 50x40x730 mm.

กระบอกเก็บซึ่งข้าวโพด



ขนาด 50x40x1765 mm.

กระบอกรถดีดินยกพานหลัง



ขนาด 80x50x584 mm.

กระบอกดีดินยกมีดหน้า



ขนาด 63x40x740 mm.

กระบอกกระตุกฝักข้าวโพดหวาน



ขนาด 63x40x1200 mm.

กระบอกกระตุกฝักข้าวโพดหวาน



ขนาด 63x40x1600 mm.

กระบอกกระตุกฝักข้าวโพดหวาน



ขนาด 63x40x1765 mm.

**สำหรับลูกค้าที่ต้องการระบุขนาดของกระบอกตามความต้องการ สามารถติดต่อกับทางบริษัท
ได้เลยสามารถสั่งทำให้ได้ตามความต้องการ ขอขอบคุณค่ะ